



型号	RWP39
衰减	1000:1
输入电阻	900M Ω
输入电容	2.0pF
电压峰值 (Max. DC+AC peak)	39kV CAT I
最大有效值 (Max. AC RMS.)	27kV CAT I
最大负载电流	45 μ A
带宽	DC~220MHz (39KV@50KHZ, 500V@220MHZ)
上升时间	1.6 ns
信噪比	> 60dB @ 1kHz ; > 50dB @ 1MHz
直流电压精度	$\leq 3\%$ (0-35kV)
交流电压精度	$\leq 6\%$ @ 1kHz
温度系数	≤ 200 ppm/ $^{\circ}$ C
补偿	10pF ~ 35pF
安全	EN61010-031:2002 + A1:2008
电缆长度	2m $\pm$ 0.2m
工作温度	-10 $^{\circ}$ C to 55 $^{\circ}$ C
工作湿度	85% RH or less (@ 35 $^{\circ}$ C)
储存温度	-20 $^{\circ}$ C to 70 $^{\circ}$ C
颜色	黑 (手柄) , 灰 (主体)
重量体积	460g / 80(W) x 80(H) x 320(L) mm

另有DC15KV/峰值30KV，DC8KV/峰值16KV示波器探头，欢迎咨询

北京瑞启沃达科技有限公司

电话：010-84249358

邮箱：info@richwater.cn

网址：www.richwater.cn